



## VimaTape - Rede

Bandas para Gesso Cartonado

### Apresentação

As nossas bandas diminuem a fragilidade e a fissuração das juntas, esquinas e cantos das placas de gesso cartonado e proporcionam um melhor desempenho das aplicações no próprio gesso cartonado.

**VimaTape - Rede** é uma banda auto-adesiva em fibra de vidro.

### Campos de Aplicação

- Protecção de cantos;
- Reforço de juntas;
- Reparação de fissuras.

### Vantagens

- Fácil de aplicar;
- Bom desempenho;
- Boa resistência

### Aplicação

Desenrolar e aplicar a banda ao longo da junta. Se não ficar bem alinhada, deslocar e repetir. Aplicar a massa para juntas de placas de gesso e deixar secar, para lixar e decorar.

### Fornecimento

**Largura:** 48mm (+-2);  
**Comprimento:** 153ml (+-2%);  
**Caixa:** 12 rolos.

### Armazenagem

A armazenagem das bandas para gesso cartonado deve ser feita em local seco e protegido da exposição solar. A temperatura de armazenagem deve-se situar entre -5°C e 40°C.

### Medidas de Precaução

A manipulação deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, pode provocar alguma irritação em peles mais sensíveis. Neste caso, lavar abundantemente com água fria e sabão.

### Dados Técnicos

<b>Peso</b>	62,7 gr/m <sup>2</sup> (± 2,7 gr/m <sup>2</sup> )
<b>Espessura</b>	0,26 mm (valor indicativo)
<b>Resistência à tracção - Teia</b>	260 N/2,54 cm
<b>Resistência à tracção - Trama</b>	483 N/2,54 cm

### Nota

A informação constante nesta ficha e, em particular, as recomendações relacionadas com aplicação e utilização final do produto, são fornecidas com boa-fé e baseadas no nosso conhecimento e experiência, sempre que o produto seja devidamente armazenado, manuseado e aplicado em condições normais. Contudo, em cada aplicação específica existem variáveis que não podem ser previstas, pelo que é da responsabilidade de cada aplicador realizar testes com os substratos e os demais componentes para determinar e avaliar a adequabilidade do produto à função que se pretende, tendo em consideração todos os parâmetros relacionados com a aplicação. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos respetivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.